

Floculantes/Sistema de dosagem para floculante líquido

CTX-41 Flocculant

Polímero líquido com nova concepção, com um grande poder floculante capaz de eliminar as partículas coloidais, que se encontram na água da piscina e provocam turvação na água.

Ideal para: Todo o tipo de piscinas.

Valor acrescentado: Eficaz em águas com grande turvação. Melhora a qualidade bacteriológica da água e consequentemente reduz o consumo dos Produtos empregues na Desinfecção.

Conselhos de utilização: Tratamento de recuperação:
Com o equipamento de filtração parado e sem a presença dos banhistas na piscina, adicionar 10 ml de Produto por cada m³ de água.



Cat.	Cód.	Produto	Embalagem	Un/Caixa	Kg.L./palete
A	03117	CTX-41 Floculante líquido	5 l.	4	640
A	03118	CTX-41 Floculante líquido	25 l.	1	600

CTX-44 Flocculant

Floculante líquido especialmente estudo para a flocação em contínuo das partículas coloidais que se encontram na água da piscina. Indicado para bomba doseadora.

Ideal para: Todo o tipo de piscinas

Valor acrescentado: Elevada velocidade de coagulação e boa velocidade de decantação. Comportamento satisfatório a baixas temperaturas.

Conselhos de utilização: Com o equipamento de filtração a funcionar, injectar através de bomba doseadora, antes da entrada dos filtros, de 0,1 a 0,5 ml de CTX-44 por cada m³ de água circulante.
Nos circuitos de água que tenham instalados Doseadores de Pastilhas e/ou equipamentos mediidores reguladores de cloro e pH, etc., injectar CTX-44 a uns 30 cm das bocas de água que vão nos Doseadores de Pastilhas e/ou equipamentos reguladores de cloro e pH.

Cat.	Cód.	Produto	Embalagem	Un/Caixa	Kg/Paleta
A	05452	CTX-44 Floculante líquido	25 Lt.	1	600

■ Porquê Realizar a Floculação?

A água de piscina perde com frequência a sua condição de transparência quando aparece turvação provocada por:

- Presença de algas, bactérias, matéria orgânica.
- Precipitações de sais de cálcio e magnésio.
- Poeiras introduzidas pelo ar ou pelos banhistas.
- Oxidação dos sais de ferro e manganês.
- Lama de chuva, etc.

Na maioria destes casos as partículas introduzidas na água são de um tamanho tão pequeno (coloidal) que carecem de dimensão suficiente para serem retidas pelo equipamento de filtração.

CTX oferece uma gama de floculantes e coagulantes completa para solucionar qualquer problema de turvação na água da piscina.



VANTAGENS

A utilização de floculantes produz o aumento do tamanho das partículas coloidais em suspensão e o seu depósito (decantação) no fundo do tanque da piscina, podendo assim ser facilmente eliminadas.

■ Directamente sobre a água.

Com o equipamento de filtração parado e sem a presença de banhistas na piscina, deitar a dose necessária de floculante num recipiente com água e distribuir esta solução sobre a superfície da piscina de forma uniforme.



■ No Skimmer.

Coloca-se nos skimmers a quantidade necessária de floculante, em forma de granulado, pastilha ou cartucho (1 a 3 pastilhas por cada 100 m³).



■ Injecção no circuito de circulação.

Por meio de uma bomba doseadora, injeta-se, antes do filtro, 0,5 ml de floculante por cada m³ de água circulante.

