



TIPO DE PISCINA

- Acabamento ECO: para piscinas < 100 m².
- Acabamento Luxo: para piscinas > 100 m².

PRODUTO

- + Mantem a temperatura da água.
- + Limita a evaporação da água.
- + Evita a utilização intensiva do desumidificador.
- + Excelente estabilidade ao cloro.



Acabamento Eco



Acabamento Luxo

- Coberturas em espuma azul, com células fechadas flutuantes, isolantes, 5mm espessura.
- Isodel 5mm: 400 g/m², resistência térmica: R: 0.132 m² K/W.
- Absorção da água (DIN 53.5428): 0.6 % do volume para uma temperatura de 22°C.
- Permeabilidade do vapor da água (DIN 53.122): 0.48 g/m²/24 horas.
- Estabilidade a temperatura nas condições normais de utilização: 28°C.
- A utilização acima de 30°C provoca uma diminuição da durabilidade.
- Confeção: montagem com reforços de 4 cm em cada banda, por baixo da cobertura, reforço em tela de polietileno armado de 7 cm no perímetro e a cada banda por cima da cobertura.
- **Confeção acabamento ECO:**
 - Lado enrolador: olhal latão de 16 mm a cada 50 cm na largura.
 - Lado oposto: olhal de latão de 16 mm a cada angulo.
- **Confeção acabamento LUXO:**
 - Lado enrolador: olhais ovais, correias de 2.00 m com velcro e reforço soldado a cada metro, barram de tração.
 - Lado oposto: flutuador de partida em espuma com corda de tração.

CONSELHOS PRO

As coberturas espuma Isodel são desaconselhados para piscinas com tratamento a ozono.

LEMBRE-SE!

Os enroladores das coberturas estão igualmente adaptados as coberturas de espuma.

Abertura e fecho sem esforço. Motorizados, manuais ou solares, os bornes estão disponíveis em várias cores. Estudo de realização sob simples consulta.



Rollease2



Moon



Contura