

A bomba de calor Zodiac com o melhor preço

- ⊕ Uma (BdC) eficiente e a um preço acessível.
- ⊕ Desenho compacto e elegante
- ⊕ Função prioritária de aquecimento.
- ⊕ Comando à distância (Consultar).



	Z 200 M3	Z 200 M4	Z 200 M5
Modelos	WH000011	WH000012	WH000013

Características técnicas

	Z 200 M3	Z 200 M4	Z 200 M5
Condições de uso 1: Ar a 15°C / Água 24°C / Hígro 70% (Nominal Zodiac)			
Potência absorvida (kW)	1,6	2,1	2,6
Potência fornecida (kW)	6,5	8,6	10,5
COP	4,1	4,1	4,1
Condições de uso 2: Ar 28°C/ Água 28°C/ Hígro 80%			
Potência fornecida (kW)	9	12	14,1
COP	4,7	4,8	4,7
Volume máximo piscina (m3)*	Realizar estudo térmico (1)		
Caudal médio de água (m3/h)	4	5	6
Ligação hidráulica	Racores PVC ø50 a colar		
Alimentação eléctrica	230 V / 1 / 50 Hz		
Intensidade nominal absorvida (A)	7,09	9,36	11,2
Intensidade máxima absorvida (A)	8,7	12,4	15,7
Cabo alimentação	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Potência acústica (dBA)***	65,8	68	71
Pressão acústica a 10 m (dBA)	37,9	40	43
Peso (Kg)	47	48	50

* Valores médios estimados para piscina privada com cobertura térmica, de 15 de maio a 15 de setembro. Ar 15° C.

** Para um comprimento máx. de 20 metros.

Características

Bomba de calor ar/água monobloco exterior.	Descongelação automática por ventilação forçada.
Condensador de TITÂNIO anticorrosivo.	Termóstato contra gelo (paragem a +7° C).
Regulador com display digital.	Estrutura em polipropileno (anticorrosivo).
Interruptor de caudal de água.	Gás refrigerante R 410 A.
Compressor rotativo.	Tês PVC 1/2 união 50mm incluídos.
Segurança regulador de pressão H.P. e B.P.	Cabo de alimentação com ficha directa incluído.